

Тип	Температурни сензори с байонетно закрепване
STV1	<p>*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T_{max}=400 °C.</p>
STV2	<p>*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T_{max}=400 °C.</p>
STV3	<p>*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T_{max}=400 °C.</p>
STV4	<p>*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T_{max}=400 °C.</p>
STV5	<p>*С байонетно закрепване *Удължителен проводник: екраниран тефлонов или с влакнесто-стъклена изолация. *T_{max}=400 °C.</p>

КОД	EL /mm/
EL	EL = 10, 30, 50, 100, 200
КОД	Ø /mm/
Ø	Ø = 5, 6, 8
КОД	Чувствителен елемент
P1 (5;10)	Pt 100 ;(Pt 500 ; Pt 1000) DIN IEC 751
J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)
K	NiCr - Ni DIN IEC 584
КОД	T _{max} (°C)
T _{max}	T _{max} = 100, 200, 400
KL	KL / m / По заявка

STV1 · 10 · 5 · P10 · 200 · 2 Пример